








## Технический Паспорт

### 2K ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ/ 2K WASH PRIMER арт. 815

**Продукт:** 2K ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ / 2K WASH PRIMER. Быстросохнущий кислотный протравливающий грунт, предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей при ремонтной окраске. Обладает отличными антикоррозийными характеристиками. Предотвращает образование подпленочной коррозии. Повышает адгезию к различным металлам, в том числе к стали, алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Наносится на зашлифованные и обезжиренные поверхности. Рекомендуется наносить на голый металл перед применением акрилового грунта.

- Компонент А – Грунт кислотный
- Компонент В – Активатор для кислотного грунта

Состав:	Поливинилбутираль , ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, специальные и антикоррозионные добавки.	
	<p>Грунт наносится на любые типы металлических поверхностей, в том числе на алюминий, оцинкованную и нержавеющую сталь. Перед нанесением кислотного грунта поверхность необходимо очистить от ржавчины, грязи, жира, обработать абразивом Р180 и обезжирить.</p> <p><b>ВАЖНО: не наносить на кислотный грунт полиэфирные продукты, в том числе шпатлевки!</b></p>	
	По объему	По весу
	1:1	100:85
	<p>Вязкость смеси 18-19 секунд при 20С. Жизнеспособность смеси 18-24 часа.</p>	

	Краскораспылитель Сопло – 1,3÷1,4 мм, Давление: Стандартный 1,5-3 бар HVLP–согласно производителя оборудования
	1 полный слой
	Межслойная выдержка 5-10 минут . Выдержка перед нанесением последующих покрытий 20-30 минут.
	После высыхания продукт не нуждается в обработке и должен быть перекрыт 2к грунтом и другими покрытиями.
Цвет	Зеленый
Фасовка	Грунт 500мл + отвердитель 500мл

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления

**nuovo corso**  
Prodotti per carrozzeria

*ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
Версия 1*

10 11 2016 **ВАЖНО:** Не

наносить на системы выхлопа, тормозные системы, на части двигателя.

**Внимание:** При работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, перчатки и очки, респиратор. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.

**Хранение:** Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.

**Гарантийный срок хранения:** 24 месяца от даты производства.