

AD1208 Plast 1.975.1208 Пластификатор

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основой **AD 1208 Plast** являются эластомерные смолы. Благодаря им покрытие становится более эластичным. **AD 1208 Plast** применяется на разного рода пластмассах, как эластичных, так и полужестких (напр. бамперы, спойлеры и т.п.). Его можно смешивать с грунтами, лаками 2К, Duralit Car.

ПОДГОТОВКА

Добавить 10—30% (в зависимости от эластичности поверхности) к готовой смеси:

Грунты

- Topfiller HS
- Maxirock
- Maxidriver MS
- Tintfiller
- MS Filler 4:1
- Blitzsealer
- HP Multigrey Filler

Краски

- Duralit Car
- Premium UHS Duralit

Лаки

- Maxiclear HS New
- Superlack MS
- Maxilack
- Mat Clear
- HP Clear

ВНИМАНИЕ: Никогда не добавлять AD 1208 Plast к базовым краскам Maxicar HS и Aquamax.

ОТВЕРДИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ: Добавить отвердитель и разбавитель согласно ТДС соответствующего продукта.

НАНЕСЕНИЕ

См. ТДС по применению данного продукта.

СУШКА

Время сушки продуктов с добавкой пластификатора увеличится. Добавляя 30% AD 1208 Plast, время сушки увеличится до 30-40%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 0,5 литра

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

