

# Acrylon

## 1.832.4300

### Акриловая шпатлевка 1к, желтая

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Acrylon** — это быстросохнущая акриловая шпатлевка 1К. Она используется для выравнивания поверхности; благодаря равномерному распределению, ее возможно наносить очень тонкими слоями. Шпатлевка **Acrylon** выпускается в удобных тубах, что облегчает нанесение и предотвращает высыхание и перерасход материала.

## ПОВЕРХНОСТИ

Шпатлевки, порозаполнители, стекловолокно, гелевые покрытия.  
Старые окрашенные поверхности в хорошем состоянии.

## ПОДГОТОВКА

Обработать обезжиривателем 3600. Старые окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью Р400. Продукт готов к применению.




## НАНЕСЕНИЕ

Количество слоев:	1—2 тонкие
Рекомендуемая толщина:	100-200 мкм
Максимальная толщина:	250-300 мкм

## ВОЗДУШНАЯ СУШКА

при 20°C 20-30 минут



## ШЛИФОВАНИЕ

сухое	Р400-Р500
с водой	Р800-Р1000


## ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Все отделочные покрытия системы MaxMeyer.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 180 гр туба  
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

