



ТДС
427

Additive 1201 1.975.1201 Добавка для переходов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Additive 1201 — это однокомпонентный продукт, создан для точечного ремонта с использованием баз MAXICAR HS.


В случае светлых красок, содержащих значительное количество алюминия, **Additive 1201** способствует уменьшению укрывистости эмали, распыление же становится более легким (плавный переход).

Additive 1201 — это готовый к использованию продукт.

ПОДГОТОВКА

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

	ОБЪЕМ
Maxicar (готовая смесь)	1
Additive 1201	1
Время жизни после смешивания	неограничено



НАНЕСЕНИЕ


- Разбавить металллик MaxiCar HS согласно ТДС.
- Наносить краску до получения желаемой укрывистости.
- Смешать Additive 1201 с эмалью в краскопульте (1:1) и нанести следующий слой.
- Перед нанесением лака дать базовому покрытию полностью заматовать.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара: 1 литр.

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

