



ТДС  
417

## **Speed 2370 1.975.2370** **Ускоритель сушки**


### **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

Ускоритель сушки 2370 сокращает время сушки 2-х компонентных эмалей систем Duralit Car, Duralit ABF, Premium UHS Duralit, а также прозрачных лаков: Superlack MS и Maxilack. 2370 позволяет сократить время сушки до 30%.

### **ПОДГОТОВКА**

#### **ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (по объему)**


	Duralit Car, UHS Duralit	Duralit ABF	Прозрачные лаки
2370	0,5-1%	0,25-0,5%	0,5-1%
Отвердитель	1 ч	1 ч	1 ч



#### **ВНИМАНИЕ:**

- Добавив AD 2370 к лаку, необходимо тщательно перемешать продукт с отвердителем и разбавителем, согласно ТДС данного продукта.
- Небольшую потерю блеска можно устранить путем полирования.
- Не превышать 1% добавки ускорителя.
- Не использовать вместе с отвердителями 8000 и 9000.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**



Тара: 0,25 литра

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**



См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.