

UHS Clearcoat 0340 1.360.0340

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

UHS Clear 0340 – это 2К акриловый лак с очень высоким сухим остатком. Подходит для точечного ремонта, полной перекраски в 2-3 ступенчатых системах.

UHS Clear 0340 обеспечивает превосходные блеск и прочность поверхности.

ПОВЕРХНОСТИ

- Водоразбавляемые краски AquaMax, MaxiCar HS.


ПОДГОТОВКА

Перед нанесением UHS Clear 0340 дать AquaMax, MaxiCar HS полностью высохнуть.

Перед нанесением UHS Clear 0340 обработать поверхность липкой салфеткой.



	Объем
UHS Clear 0340	1000
UHS Отвердитель	500
Растворитель	100 - 150
Вязкость - DIN4, 20° C	17 - 19"
Время жизни после смешивания с отвердителями 2850/2860/2870	1.5 - 2 часа при 20° C



В связи с тем, что укрывистость продуктов с высоким сухим остатком ухудшается при низкой температуре, настоятельно рекомендуем наносить лак при температуре выше 15°C.

ОТВЕРДИТЕЛИ	1.954.2850	Инфракрасная сушка
	1.954.2860	Частичная и полная окраска
	1.954.2870	Частичная и полная окраска деталей ниже 25°C
	1.954.2880	Максимум 2 панели
РАСТВОРИТЕЛИ	1.911.2705	Частичная и полная окраска деталей ниже 25°C
	1.911.2710	Частичная и полная окраска
	1.911.2720	Частичная и полная окраска при высоких температурах

Пластификатор	AD1208
Антисиликон	AD2341 (0,5-2%)
Текстурная добавка	1.975.5400/1
Матирующая добавка	1.977.3302