Техническая информация 65-10 | Разбавитель для окраски методом перехода

1. Свойства

- Разбавитель для переходов для лаков baslac 40- и базовых красок baslac 35-.
- Разбавитель для переходов для выравнивания зоны перехода на лаке и базовой эмали при окраске переходом

2. Нанесение

Вязкость DIN 4 при 20°C	Готовый к нанесению
Пистолет высокого давления	1.3 – 1.4 мм
Количество слоев Толщина покрытия	2 – 3 (на лаке)

3. Сушка

Сушка	Как указано в технической документации к лаку

Техника безопасности:

- **2004/42/IIB(cIII)(780)760: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIB.cIII) в готовом к применению состоянии максимально составляет 780 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 760 г/литр.**
- **Продукт предназначен для профессионального применения.**
- **Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и постановлений является ответственностью потребителя.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 05/2017