Техническая информация
60- | Разбавитель

1. Свойства

- Следует плотно закрывать банки с разбавителями после использования
- Соотношения смешивания приведены в техническом описании на лакокрасочные материалы baslac®

2. Нанесение

Разбавитель baslac® предназначен для смешивания с грунтами и лаками baslac®	**60-05** Ускоряющая добавка **60-10** Универсальный разбавитель «быстрый» **60-20** Универсальный разбавитель «нормальный» **60-30** Универсальный разбавитель «медленный» **60-40** Универсальный разбавитель «экстрамедленный»

Техника безопасности:

- **Продукт предназначен для профессионального применения.**
- **Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и постановлений является ответственностью потребителя.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 05/2017